



检验检测报告

Test Report

报告编号: HJ24220

项目名称: 杭州华光焊接新材料股份有限公司环境检测

委托单位: 杭州华光焊接新材料股份有限公司

浙江杭邦检测技术有限公司



检 测 声 明

- 1、本机构保证检验检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对受检单位承担相关保密义务，承担相应法律责任。
- 2、本报告批准人未签名、未盖浙江杭邦检测技术有限公司检验检测专用章无效。
- 3、受检单位和委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本机构提出，逾期视为无异议。
- 4、本报告未经本公司书面批准，进行不完整复制的无效。
- 5、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效，送样委托检测，仅对来样负责。
- 6、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测以及提供的相关报告均以委托方提供的信息为前提。
- 7、本报告未经浙江杭邦检测技术有限公司同意，不得以任何方式作广告宣传。

机构通讯资料:

地址: 浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路 1 号中科萧山智造产业园 2-201

邮编: 311215

电话: 0571-82823066

检测说明

样品类别	废水、有组织废气、无组织废气、噪声		
委托单位	杭州华光焊接新材料股份有限公司	委托单位地址	杭州市余杭区仁和街道奉运路 8 号
项目名称	杭州华光焊接新材料股份有限公司 环境检测	项目地址	杭州市余杭区仁和街道奉运路 8 号
来样方式	本公司负责采样	样品数量	见报告内页
检测地点	现场检测及本实验室检测	采/送样日期	2024 年 3 月 20 日-3 月 23 日
收样日期	2024 年 3 月 20 日-3 月 23 日	检测日期	2024 年 3 月 22 日-3 月 30 日
样品类别	检测项目	检测依据	
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	
	总铜、总银、总镍	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	
	镍、锡、铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	

无组织废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	
	镍、锡、铜	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	
噪 声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	
检测结果	见报告内页。		
备 注	1、检测点位、检测项目、检测频次、检测依据、标准限值由委托单位指定； 2、“<”表示该检测项目的检测结果小于检出限； 3、有组织废气排放测浓度小于检出限时，排放速率以二分之一检出限计算。		
编制人：张雪		审核人：巴茹英	批准人：徐时强
编制日期：2024 年 4 月 15 日		审核日期：2024 年 4 月 15 日	签发日期：2024 年 4 月 15 日

检 测 结 果

表 1 工业企业厂界环境噪声检测结果						
检测点位	检测日期	主要声源	检测时间	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L _{eq} dB(A) 《工业企业厂 界环境噪声排 放标准》(GB 12348-2008) 表 1, 3 类
厂界 △1#	2024-3-22	厂内设备	昼间 (15:30-15:32)	56	71.4	65
厂界 △2#			昼间 (15:35-15:37)	60	68.5	
厂界 △3#			昼间 (15:41-15:43)	57	63.3	
厂界 △4#			昼间 (15:46-15:48)	56	66.2	
厂界 △1#			夜间 (22:07-22:09)	49	56.3	55
厂界 △2#			夜间 (22:14-22:16)	49	64.6	
厂界 △3#			夜间 (22:23-22:25)	45	51.5	
厂界 △4#			夜间 (22:37-22:39)	49	50.2	
厂界 △1#	2024-3-23	厂内设备	昼间 (16:10-16:12)	57	63.9	65
厂界 △2#			昼间 (16:18-16:20)	58	64.3	
厂界 △3#			昼间 (16:24-16:26)	56	62.8	
厂界 △4#			昼间 (16:32-16:34)	57	65.1	
厂界 △1#			夜间 (22:00-22:02)	49	59.6	55
厂界 △2#			夜间 (22:10-22:12)	49	56.5	
厂界 △3#			夜间 (22:13-22:15)	46	59.1	
厂界 △4#			夜间 (22:23-22:25)	47	53.6	

表 2 无组织废气检测结果								
检测点位	检测项目	样品性状	采样日期	检测结果			单位	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2
				第一次	第二次	第三次		
厂界上风向○6#	硫酸雾	滤膜样	2024-3-22	<0.003	<0.003	<0.003	mg/m ³	1.2
厂界下风向○7#				<0.003	<0.003	<0.003		
厂界下风向○8#				<0.003	<0.003	<0.003		
厂界下风向○9#				<0.003	<0.003	<0.003		
厂界上风向○6#			2024-3-23	<0.003	<0.003	<0.003	mg/m ³	
厂界下风向○7#				<0.003	<0.003	<0.003		
厂界下风向○8#				<0.003	<0.003	<0.003		
厂界下风向○9#				<0.003	<0.003	<0.003		
厂界上风向○6#	铜	滤膜样	2024-3-22	0.170	0.147	0.115	μg/m ³	—
厂界下风向○7#				0.312	0.428	0.272		
厂界下风向○8#				2.38	2.28	1.86		
厂界下风向○9#				2.03	1.86	1.63		
厂界上风向○6#			2024-3-23	1.58	1.42	1.27	μg/m ³	
厂界下风向○7#				1.89	2.04	1.80		
厂界下风向○8#				1.56	1.28	1.04		
厂界下风向○9#				1.38	1.28	1.25		
厂界上风向○6#	镍	滤膜样	2024-3-22	<0.003	0.088	0.022	μg/m ³	0.040 mg/m ³
厂界下风向○7#				0.087	<0.003	0.052		
厂界下风向○8#				<0.003	<0.003	0.195		
厂界下风向○9#				0.100	0.272	<0.003		
厂界上风向○6#			2024-3-23	0.273	0.097	0.022	μg/m ³	
厂界下风向○7#				0.148	<0.003	0.192		
厂界下风向○8#				0.148	<0.003	0.047		
厂界下风向○9#				<0.003	<0.003	<0.003		
厂界上风向○6#	锡	滤膜样	2024-3-22	0.22	0.31	0.61	μg/m ³	0.24mg/m ³
厂界下风向○7#				<0.01	<0.01	<0.01		
厂界下风向○8#				0.36	<0.01	0.78		
厂界下风向○9#				1.16	0.65	0.57		
厂界上风向○6#			2024-3-23	1.33	<0.01	0.12	μg/m ³	
厂界下风向○7#				1.15	0.32	0.17		
厂界下风向○8#				0.25	<0.01	0.09		
厂界下风向○9#				0.68	0.53	0.20		

表 2 无组织废气检测结果								
检测点位	检测项目	样品性状	采样日期	检测结果			单位	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2
				第一次	第二次	第三次		
厂界上风向○6#	总悬浮颗粒物	滤膜样	2024-3-22	0.104	0.105	0.188	mg/m ³	1.0
厂界下风向○7#				0.289	0.311	0.285		
厂界下风向○8#				0.290	0.300	0.307		
厂界下风向○9#				0.199	0.223	0.200		
区内（1#车间外）○10#				0.200	0.223	0.204		5 ^{注 1}
厂界上风向○6#			2024-3-23	0.096	0.120	0.173	mg/m ³	1.0
厂界下风向○7#				0.183	0.279	0.307		
厂界下风向○8#				0.270	0.279	0.287		
厂界下风向○9#				0.287	0.294	0.234		
区内（1#车间外）○10#				0.197	0.217	0.180		5 ^{注 1}
厂界上风向○6#	非甲烷总烃	气袋样	2024-3-22	1.15	1.06	1.30	mg/m ³	4.0
厂界下风向○7#				1.34	1.97	2.09		
厂界下风向○8#				1.61	1.32	1.18		
厂界下风向○9#				2.00	2.37	1.80		
区内（1#车间外）○10#				2.66	2.40	2.70		6.0 ^{注 2}
厂界上风向○6#			2024-3-23	1.08	0.96	1.44	mg/m ³	4.0
厂界下风向○7#				1.99	1.58	1.80		
厂界下风向○8#				1.79	1.94	1.99		
厂界下风向○9#				1.66	1.83	2.04		
区内（1#车间外）○10#				2.67	2.26	2.55		6.0 ^{注 2}

注 1：为《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表 A.1；

注 2：为《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录 A 表 A.1 中特别排放限制要求 监控点处 1h 平均浓度限值。

表 3 有组织废气检测结果											
检测点位	采样日期	排气筒高度 (m)	样品性状	检测项目		单位	检测结果				《大气污染 物综合排放 标准》（GB 16297-1996） 表 2
							第一次	第二次	第三次	平均值	
焊环自动清洗 线酸洗废气出 口（DA005）G3 ◎1#	2024-3-20	29	/	排气参数	标干流量	Nm³/h	7487	7214	6843	7181	—
			滤筒+吸收 液样	硫酸雾	排放浓度	mg/m³	0.41	0.58	0.42	0.47	45
					排放速率	kg/h	2.94×10 ⁻³	4.16×10 ⁻³	3.02×10 ⁻³	3.38×10 ⁻³	—
	2024-3-21	29	/	排气参数	标干流量	Nm³/h	7535	7141	7235	7033	—
			滤筒+吸收 液样	硫酸雾	排放浓度	mg/m³	0.40	0.54	0.37	0.44	45
					排放速率	kg/h	2.92×10 ⁻³	3.94×10 ⁻³	2.70×10 ⁻³	3.19×10 ⁻³	—
在线清洗线酸 洗废气出口 （DA006）G4 ◎2#	2024-3-20	29	/	排气参数	标干流量	Nm³/h	6865	6824	7449	7046	—
			滤筒+吸收 液样	硫酸雾	排放浓度	mg/m³	0.57	0.56	0.58	0.57	45
					排放速率	kg/h	4.02×10 ⁻³	3.94×10 ⁻³	4.09×10 ⁻³	4.02×10 ⁻³	—
	2024-3-21	29	/	排气参数	标干流量	Nm³/h	6717	7355	7504	7192	—
			滤筒+吸收 液样	硫酸雾	排放浓度	mg/m³	0.50	0.50	0.52	0.50	45
					排放速率	kg/h	3.60×10 ⁻³	3.60×10 ⁻³	3.74×10 ⁻³	3.64×10 ⁻³	—
熔铸烟尘进口 ◎3#	2024-3-22	/	/	排气参数	标干流量	Nm³/h	42649	42868	43271	42929	—
			采样头样	颗粒物	排放浓度	mg/m³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
					排放速率	kg/h	0.0213	0.0214	0.0216	0.0215	
			/	排气参数	标干流量	Nm³/h	42346	40554	42278	41726	
			滤筒样	铜	排放浓度	mg/m³	7.91×10 ⁻³	7.76×10 ⁻³	7.69×10 ⁻³	7.79×10 ⁻³	
					排放速率	kg/h	3.35×10 ⁻⁴	3.15×10 ⁻⁴	3.25×10 ⁻⁴	3.25×10 ⁻⁴	

表 3 有组织废气检测结果											
检测点位	采样日期	排气筒高度 (m)	样品性状	检测项目		单位	检测结果				《大气污染 物综合排放 标准》（GB 16297-1996） 表 2
							第一次	第二次	第三次	平均值	
			滤筒样	锡	排放浓度	mg/m ³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	
					排放速率	kg/h	4.23×10 ⁻⁵	4.06×10 ⁻⁵	4.23×10 ⁻⁵	4.17×10 ⁻⁵	
			滤筒样	镍	排放浓度	mg/m ³	<9×10 ⁻⁴	<9×10 ⁻⁴	<9×10 ⁻⁴	<9×10 ⁻⁴	
					排放速率	kg/h	1.91×10 ⁻⁵	1.82×10 ⁻⁵	1.90×10 ⁻⁵	1.88×10 ⁻⁵	
熔铸烟尘出口 ◎4#		25	/	排气参数	标干流量	Nm ³ /h	42954	44340	45386	44227	—
			采样头样	颗粒物	排放浓度	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	30 ^{注 3}
					排放速率	kg/h	0.0215	0.0222	0.0227	0.0221	—
			/	排气参数	标干流量	Nm ³ /h	44322	42564	44087	43658	—
			滤筒样	铜	排放浓度	mg/m ³	7.64×10 ⁻⁴	6.64×10 ⁻⁴	5.07×10 ⁻⁴	6.45×10 ⁻⁴	—
					排放速率	kg/h	3.39×10 ⁻⁵	2.83×10 ⁻⁵	2.24×10 ⁻⁵	2.82×10 ⁻⁵	—
			滤筒样	锡	排放浓度	mg/m ³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	8.5
					排放速率	kg/h	4.43×10 ⁻⁵	4.26×10 ⁻⁵	4.41×10 ⁻⁵	4.37×10 ⁻⁵	0.31
			滤筒样	镍	排放浓度	mg/m ³	<9.0×10 ⁻⁴	<9.0×10 ⁻⁴	<9.0×10 ⁻⁴	<9.0×10 ⁻⁴	4.3
					排放速率	kg/h	1.99×10 ⁻⁵	1.92×10 ⁻⁵	1.98×10 ⁻⁵	1.96×10 ⁻⁵	0.15
熔铸烟尘进口 ◎3#	2024-3-23	/	/	排气参数	标干流量	Nm ³ /h	42712	40849	42365	41975	—
			采样头样	颗粒物	排放浓度	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
					排放速率	kg/h	0.0214	0.0204	0.0212	0.0210	
			/	排气参数	标干流量	Nm ³ /h	42490	41376	41320	41729	

表 3 有组织废气检测结果											
检测点位	采样日期	排气筒高度 (m)	样品性状	检测项目		单位	检测结果				《大气污染 物综合排放 标准》(GB 16297-1996) 表 2
							第一次	第二次	第三次	平均值	
熔铸烟尘出口 ◎4#	2024-3-22	25	滤筒样	铜	排放浓度	mg/m ³	1.68×10 ⁻³	1.60×10 ⁻³	1.21×10 ⁻³	1.50×10 ⁻³	
					排放速率	kg/h	7.14×10 ⁻⁵	6.62×10 ⁻⁵	5.00×10 ⁻⁵	6.26×10 ⁻⁵	
			滤筒样	锡	排放浓度	mg/m ³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	
					排放速率	kg/h	4.25×10 ⁻⁵	4.14×10 ⁻⁵	4.13×10 ⁻⁵	4.17×10 ⁻⁵	
			滤筒样	镍	排放浓度	mg/m ³	<9×10 ⁻⁴	<9×10 ⁻⁴	<9×10 ⁻⁴	<9×10 ⁻⁴	
					排放速率	kg/h	1.91×10 ⁻⁵	1.86×10 ⁻⁵	1.86×10 ⁻⁵	1.88×10 ⁻⁵	
		25	/	排气参数	标干流量	Nm ³ /h	44033	43810	44866	44236	—
			采样头样	颗粒物	排放浓度	mg/m ³	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	30 ^{注3}
					排放速率	kg/h	0.0220	0.0219	0.0224	0.0221	—
			/	排气参数	标干流量	Nm ³ /h	44915	44810	44871	44865	—
			滤筒样	铜	排放浓度	mg/m ³	8.33×10 ⁻⁴	7.48×10 ⁻⁴	5.25×10 ⁻⁴	7.02×10 ⁻⁴	—
					排放速率	kg/h	3.74×10 ⁻⁵	3.35×10 ⁻⁵	2.36×10 ⁻⁵	3.15×10 ⁻⁵	—
			滤筒样	锡	排放浓度	mg/m ³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	<2×10 ⁻³	8.5
					排放速率	kg/h	4.49×10 ⁻⁵	4.48×10 ⁻⁵	4.49×10 ⁻⁵	4.49×10 ⁻⁵	0.31
			滤筒样	镍	排放浓度	mg/m ³	<9.0×10 ⁻⁴	<9.0×10 ⁻⁴	<9.0×10 ⁻⁴	<9.0×10 ⁻⁴	4.3
					排放速率	kg/h	2.02×10 ⁻⁵	2.02×10 ⁻⁵	2.02×10 ⁻⁵	2.02×10 ⁻⁵	0.15
焊环油烟废气 出口 (DA009)	2024-3-22	26	/	排气参数	标干流量	Nm ³ /h	6963	6757	7978	7233	—
			气袋样	非甲烷总烃	排放浓度	mg/m ³	3.23	4.89	4.11	4.08	120

表 3 有组织废气检测结果											
检测点位	采样日期	排气筒高度 (m)	样品性状	检测项目		单位	检测结果				《大气污染 物综合排放 标准》(GB 16297-1996) 表 2
							第一次	第二次	第三次	平均值	
G5◎5#	2024-3-23	26	/	排气参数	排放速率	kg/h	0.0225	0.0330	0.0328	0.0295	—
					标干流量	Nm³/h	7363	7760	7137	7420	—
				非甲烷总烃	排放浓度	mg/m³	2.66	3.19	2.51	2.79	120
					排放速率	kg/h	0.0196	0.0248	0.0179	0.0207	—

注 3: 为《铸造工业大气污染物排放标准》(GB 39726-2020) 表 1。

表 4-1 废水检测结果					
检测点位	采样日期	采样频次	样品性状	总银（mg/L）	总镍（mg/L）
车间生产废水 排放口（低浓） ☆1#	2024-3-22	第一次	微黄、微浊、微臭	0.04	<0.02
		第二次		0.03	0.02
		第三次		0.03	<0.02
		第四次		0.04	<0.02
	2024-3-23	第一次	微黄、微浊、微臭	0.04	<0.02
		第二次		0.04	<0.02
		第三次		0.03	<0.02
		第四次		0.03	<0.02
车间生产废水 排放口（高浓） ☆2#	2024-3-22	第一次	蓝绿色、微浊、微臭	<0.02	0.86
		第二次		<0.02	0.65
		第三次		<0.02	0.83
		第四次		<0.02	0.70
	2024-3-23	第一次	蓝绿色、微浊、微臭	<0.02	0.67
		第二次		<0.02	0.58
		第三次		<0.02	0.60
		第四次		<0.02	0.58
《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 1				0.5	1.0

表 4-2 废水检测结果													
检测点位	采样日期	采样频次	样品性状	pH 值 (无量纲)	水温 (℃)	化学需氧 量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	石油类 (mg/L)	总磷 (mg/L)	阴离子表 面活性剂 (mg/L)	总铜 (mg/L)	五日生化 需氧量 (BOD ₅) (mg/L)
废水进 口（低 浓）☆ 3#	2024-3-22	第一次	微黄、微 浊、微臭	7.6	15.7	27	<4	2.51	1.37	6.21	<0.05	0.823	8.7
		第二次		7.5	16.1	26	<4	2.25	1.57	6.59	<0.05	0.824	9.6
		第三次		7.5	16.8	26	<4	2.43	1.43	5.92	<0.05	0.826	9.0
		第四次		7.4	16.5	26	<4	2.35	1.47	6.39	<0.05	0.820	9.2
废水进 口（高 浓）☆ 4#		第一次	蓝绿色、 微浊、微 臭	7.4	14.8	791	13	3.56	3.49	7.42	0.12	0.730	240
		第二次		7.4	15.2	795	10	3.17	3.43	7.88	0.14	0.725	228
		第三次		7.5	15.4	773	9	3.23	3.62	7.66	0.13	0.722	250
		第四次		7.6	15.2	783	11	3.17	4.06	7.93	0.15	0.724	262
综合废 水出口 ☆5#		第一次	无色、无 味、清	7.5	17.5	80	6	0.275	0.67	0.10	<0.05	0.040	24.5
		第二次		7.6	18.6	77	7	0.357	0.76	0.12	<0.05	0.038	24.7
		第三次		7.7	20.1	82	6	0.302	0.64	0.10	<0.05	0.045	24.1
		第四次		7.6	19.7	82	7	0.319	0.79	0.12	<0.05	0.039	25.2
出口：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表 4 三级				6~9	—	500	400	35 ^{注 6}	20	8 ^{注 6}	20	2.0	300

表 4-3 废水检测结果													
检测点位	采样日期	采样频次	样品性状	pH 值 (无量纲)	水温 (℃)	化学需氧 量 (mg/L)	悬浮物 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	石油类 (mg/L)	总磷 (mg/L)	阴离子表 面活性剂 (mg/L)	总铜 (mg/L)	五日生化 需氧量 (BOD ₅) (mg/L)
废水进 口（低 浓）☆ 3#	2024-3-23	第一次	微黄、微 浊、微臭	7.5	15.5	29	<4	2.71	1.63	5.51	<0.05	0.822	8.5
		第二次		7.4	16.2	28	<4	2.47	1.50	5.34	<0.05	0.829	8.6
		第三次		7.5	16.5	28	<4	2.60	1.59	5.69	<0.05	0.824	8.3
		第四次		7.5	16.7	28	<4	2.35	1.69	6.02	<0.05	0.830	8.7
废水进 口（高 浓）☆ 4#		第一次	蓝绿色、 微浊、微 臭	7.6	14.6	772	11	3.96	5.20	7.58	0.15	0.721	222
		第二次		7.3	15.5	766	10	4.07	4.85	7.18	0.14	0.722	226
		第三次		7.5	15.7	770	11	3.97	4.78	6.72	0.16	0.723	221
		第四次		7.6	15.2	763	12	3.70	4.97	6.76	0.17	0.722	238
综合废 水出口 ☆5#		第一次	无色、无 味、清	7.5	17.7	79	7	0.285	0.90	0.10	<0.05	0.039	25.8
		第二次		7.6	18.5	75	7	0.377	1.00	0.12	<0.05	0.035	25.1
		第三次		7.6	20.0	82	6	0.328	0.92	0.09	<0.05	0.035	25.0
		第四次		7.5	19.6	74	7	0.408	0.96	0.08	<0.05	0.035	24.8
出口：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 表 4 三级				6~9	—	500	400	35 ^{注 6}	20	8 ^{注 6}	20	2.0	300

注 6: 为《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/ 887-2013）表 1 其他企业“间接排放限值”。

附表 1 噪声检测期间气象参数		
检测日期	天气	风速 (m/s)
2024-3-22	阴	1.2
2024-3-23	阴	1.5

附表 2 无组织废气采样期间气象参数					
日期	天气	风向	气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)
2024-3-22	阴	西	10.9-16.8	100.8-101.5	1.5-1.8
2024-3-23	阴	西	7.9-13.1	101.1-101.5	1.6-1.9

